

# 60" Savona Hotte de cuisine murale avec filtres hybrides et filtres dorsaux

Modèle : FRHWM5029-60HB



## Caractéristiques principales

- Durabilité Acier inoxydable
- Deux moteurs de 600 CFM (1200 CFM au total)
- Filtres hybrides (lavables au lave-vaisselle)
- contrôle du ventilateur à 4 vitesses
- Tablette chauffante, chauffée par 3 lampes chauffantes,
- Dossieret
- 2 crochets à ustensiles
- Bande LED

## APPARENCE

Taille	60"
Type de montage	Hottes murales
Couleur de l'unité	Acier inoxydable
Type de ventilation	Par aspiration

## DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions du produit (in)	Largeur :	59 1/16"
	Profondeur :	25"
	La hauteur :	39 1/2"
Taille du dossieret	Largeur :	59 1/16"
	La hauteur :	12 19/32"
Taille de l'étagère chauffante	Largeur :	59 1/16"
	Profondeur :	12 1/32"
	La hauteur :	3 7/16"
Poids du produit (lbs)	44.1 livre	
Dimensions de l'emballage (in)	Largeur :	62 19/32"
	Profondeur :	26 19/32"
	La hauteur :	33 1/2"
Poids de l'emballage (lbs)	208 lbs	

## CARACTÉRISTIQUES

Nombre de ventilateurs	2
Matériau du ventilateur	Métal
Type de filtre	Hybird
Matériau du filtre	S.S. et Alum Mesh
Nombre de filtres	4
Filtres lavables au lave-vaisselle	Oui
Type de contrôle	Contrôle tactile
Nombre de niveaux de vitesse	4
Se réchauffer	Oui
Lampe à chaleur	Oui 3x
Cintres pour ustensiles	Oui 2x
Dossieret	Oui
Type de lumière	Bande LED
Cheminée de la cuisinière	Non
Kit d'extension de cheminée / Kit court de cheminée	Non
Résistant aux empreintes digitales	Non
Capteurs de chaleur	Non
Fonction de mise hors tension	Oui
Informations sur la mise hors tension	15 Min.
Télécommande	Non
Minuterie	Non
Horloge	Oui

## SPÉCIFICATION DE VENTILATION

CFM (pieds cubes par minute)	Niveau 1	550 CFM
	Niveau 2	750 CFM
	Niveau 3	950 CFM
	Niveau 4	1200 CFM
Débit d'air	Niveau 1	935 m3/hr
	Niveau 2	1274 m3/hr
	Niveau 3	1614 m3/hr
	Niveau 4	2039 m3/hr
RPM (Révolutions par minute sur un seul moteur)	Niveau 1	880 RMP
	Niveau 2	1050 RMP
	Niveau 3	1350 RMP
	Niveau 4	1510 RMP
Niveau sonore à chaque vitesse	Niveau 1	48 dB
	Niveau 2	53 dB
	Niveau 3	60 dB
	Niveau 4	68 dB
Forme du conduit	Rond	
Taille du conduit	6"	
Direction de l'évacuation de l'air	Verticalement vers le haut	
Nombre de bouches d'extraction Vent	2	


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation électrique	120V/60Hz
Disjoncteur	15
Raccordement électrique	Cordon d'alimentation NEMA 5-15P
Longueur du cordon d'alimentation (in)	47.24"
Emplacement du cordon d'alimentation	En haut à droite
Ampère courant	8.2 Ampères
Certification	Homologué ETL

## ACCESSOIRES inclus




Lampes chauffantes  
(3x)



Filtres Hybrid  
(4x)



Plaque d'installation




Dossieret



Amortisseurs  
(2x)



tuyau rond de 6 pouces  
(2x)



Étagère chauffante



Préinstallé



Matériel informatique

## DIMENSION DU PRODUIT

